

SERIE ES-SALIDA

LUMINARIA DE SEÑALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN

La serie SALIDA, cuenta con fuentes LED de alto brillo, eficiencia energética y larga vida útil, su cuerpo está construido en plástico inyectado, con una resistencia a la flama 5VA y alta resistencia a los impactos. Su cara transparente y su diseño de bajo perfil no compiten con la arquitectura de dónde sea instalada. Cuenta con alternativas para montaje adosado en cielo o en pared.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje dual 120/220V, LED indicador de carga o alimentación y boton de prueba en cumplimiento con los requerimientos del NEC, batería recargable de larga vida de 6V, libre de mantenimiento de NiCd, con 90 minutos de respaldo.

MARCADO

Diseñada para satisfacer los requerimientos de la normativa europea IEC, mediante autodeclaración de conformidad C E



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Ejemplo: **ES-SALIDA-1-G-W-90M**

Serie	# de caras	Color de Letras	Color del Housing	Batería
ES-SALIDA	1 = Una sola cara transparente con la palabra salida	G = Letras color verde	W = Housing color blanco	90M = Batería de respaldo para 90 minutos mínimo

NOTAS DE PEDIDO:

- 1 GLS se reserva el derecho de modificar o revisar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Consulte con su ejecutivo de ventas para cualquier configuración no contemplada en el catálogo.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR		
# de Catálogo		ID
Proyecto		
Responsable		



DIMENSIONES

