

SERIE SALIDA-2H

LUMINARIA DE SEÑALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN

La serie SALIDA-2H, cuenta con dos lámparas ajustables de 5.4 W, que no producen deslumbramiento, su cuerpo está construido en plástico inyectado, con una resistencia a la flama 5VA y alta resistencia a los impactos, además cuenta con alternativas para adosado en techo o en pared y símbolos indicadores de dirección.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje dual 120/277V, LED indicador de carga o alimentación y botón de prueba en cumplimiento con los requerimientos del NEC, batería recargable de larga vida de 6V, libre de mantenimiento de NiCd, con 90 minutos de respaldo.

CERTIFICACIONES

Cumplimiento con UL924 , NFPA 101, NEC, OSHA.

UL LISTED para lugares húmedos (0°C -50°C)
Bajo el número de FILE E185721



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Ejemplo: **SALIDA-2H-2-R-W-90M-UL**

Serie	# de caras	Color de Letras	Color del Housing	Batería	Certificaciones
SALIDA-2H = Rótulo de salida de emergencia con dos cabezales de iluminación	2 = Sistema de caras universal, sencilla o doble cara	R = Letras color rojo	W = Housing color blanco	90M = Batería de respaldo para 90 minutos mínimo	UL = UL Listed

NOTAS DE PEDIDO:

- GLS se reserva el derecho de modificar o revisar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Consulte con su ejecutivo de ventas para cualquier configuración no contemplada en el catálogo.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

# de Catálogo	Proyecto	Responsable	ID



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

NÚMERO DE CATÁLOGO	Watts de entrada (W)		Amperios de entrada (A)	
	120V	277V	120V	277V
SALIDA-2H-2-R-W-90M-UL	10	10	0.10	0.05

DIMENSIONES

