

SERIE LINEAL PARA USO GENERAL

LED T8



Tecnología OSRAM LED T8

DESCRIPCIÓN

La serie LINEAL está fabricada en lámina de hierro con tratamiento anticorrosivo recubierta electrostáticamente con pintura en polvo de alta reflectividad. Por su diseño es ideal para oficinas, centros comerciales, hospitales, escuelas y otros usos de índole general. La serie LINEAL está diseñada para utilizarse en **cielos suspendidos**, **gypsum** (tabla yeso), de **sobreponer** o **colgante**; provista con dos cómodos difusores para una amplia gama de aplicaciones.

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ÓPTICOS

Tubos LED autobalastados de alta calidad, marca OSRAM, THD<20% (armónicas), factor de potencia>0.9. Vida útil de 40 mil horas L70. Alta emisión lúminica, reduciendo el deslumbramiento con un difusor opalino y un ángulo de salida de 150° y eficiencia de 100 LPW.

CERTIFICACIONES

Producto listado por Underwriters Laboratories.

Bajo el número de registro **E470152** y **E469774**

INFORMACIÓN PARA ORDENAR		
# de Catálogo		ID
Proyecto		
Responsable		



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Ejemplo: **LINEAL-T-48-2LED16-K50-1-MV-UL**

	Serie	Tipo de Cielo	Formato	Lámparas	CCT	Difusor	Voltaje	Opciones	Certificaciones
NOTAS DE PEDIDO: <ol style="list-style-type: none"> Ver tabla adjunta para configuraciones de tubos. Componentes no certificados por Underwriters Laboratories, si se configuran como parte del producto, el mismo no contará con certificación UL. Deberá dejarse en blanco la casilla de certificaciones en la selección del producto. Powered by Las características dimensionales son equivalentes a su homólogo fluorescente. GLS se reserva el derecho de modificar o revisar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Consulte con su ejecutivo de ventas para cualquier configuración no contemplada en el catálogo. 	LINEAL = Luminaria LED tipo lineal para uso general empotrada o suspendida	T = Cielo suspendido, T invertida 9/16" M = Marco para tabla yeso (gypsum) o PVC, madera. S = Kit para montaje suspendido.	24 = Cuerpo de 24" de largo. 48 = Cuerpo de 48" de largo. 96 = Cuerpo de 96" de largo. Ver nota ① para configuraciones de tubos	Cantidad de tubos 2 = 2 tubos *Tubos LED Incluidos Watts LED10 = 10 W, 900 lm (24") LED16 = 16 W, 1600 lm (48") LED18 = 18 W, 2400 lm (48") para K65 LED18 = 18 W, 2300 lm (48") para K41 ③	K40 = 4000 K K50 = 5000 K K65 = 6500 K	I = difusor prismático acrílico, (0,095" espesor) 4 = difusor acrílico lechoso	MV = Voltaje universal 120-277V	Bateria de emergencia EMLED = Bateria de emergencia remota para 20W, durante 90 minutos ②	UL = UL Listed

DIMENSIONES POSIBLES Y CONFIGURACIÓN DE TUBOS	
DIMENSIONES	# TUBOS
24"	2 LED T8 de 48"
48"	2 LED T8 de 48"
96"	2, 4 LED T8 de 96"